

# Alfa-II Strømsøyle

## Alfa-II Strømsøyle

Løser de fleste behov for strømtilførsel på marinaen

Alfa-II er utformet i elegante, sjøvannsbestandige elokserte aluminiumsprofiler. Materialet bidrar til å gjøre dem robuste og solide. Med helt nytt design og utforming fremstår Alfa-II som enda mer funksjonelle og moderne enn sin populære forgjenger. Det elegante utseende gjør at Alfa-II passer inn i de fleste omgivelser.

### Spesifikasjoner:

2 eller 4 låsbare kontakter (industri type 216-6)

230V eller 400V valgfri tilførsel

Standard koblingsstykke håndterer opp til 50mm<sup>2</sup> kabler (kan levere større ved behov)

Selvlukkende dør

### Egenskaper:

Leveres med LED lys som lyser skrått ned og ut. Dette gir en behagelig og fin belysning uten å blende. Ved behov kan LED lyset styres via fotocelle. Lyskilden er av typen LED bar og har en levetid på ca. 35.000 timer. Alle kontakter blir testet før utlevering. All elektronikk er plassert 60-70cm over bakken med tanke på snø og vann. Tykt gods, høy kvalitet på komponenter og at produktet er utviklet med hensyn til norsk klima skaper trygghet.

*Søylene kan utstyres med strømmålere, vannkran og slangeholder. Enkelt å ettermontere*



Mål på Alfa strømsøyle:

Høyde:	1 220 mm
Bredde:	370 mm
Dybde:	230 mm
Bunnplate i lakkert aluminium:	270 x 400 mm

Alfa-II leveres komplett med montasjesokkel

