

---

# MONTERINGSANVISNING

---

Pontonger



## Innholdsfortegnelse

95 l pontong med endefender, varenr. 80-95 .....	2
124 l pontong med endefender, varenr. 80-124 .....	2
110 l koffertflyter, varenr. 80-077 .....	4
330 L Flytepontong, (1,45 x 0,45 x 0,55), varenr. 80-330 .....	6
370 L Flytepontong, (1,60 x 0,45 x 0,55), varenr. 80-370 .....	6
550 L Flytepontong, (2,20 x 0,45 x 0,55), varenr. 80-550 .....	6
Materiell per pontong .....	6
Tips .....	7

## 95 I pontong med endefender, varenr. 80-95



### Verktøy: 19mm fastnøkkel/skralle

Festes til 5 / 6 og 7 meters fortløyningsbommer (80x80mm rørdimensjon) med:

2 stk. Bolt **12x140** VZn (varenr. 11-12140)

2 stk. M12 nylock mutter A4 (varenr. 13-12)

4 stk. 12mm 50x50mm firkantskive VZn (varenr. 16-12) (en over og en under)

Boltene strammes godt inntil med låsemutter. Ved moment strammes dette til: 60 Nm. NB! Skal ikke overstrammes!

## 124 I pontong med endefender, varenr. 80-124



### Verktøy: 19mm fastnøkkel/skralle

Festes til 8 og 10 meters fortløyningsbommer (100x100mm rørdimensjon) med:

2 stk. Bolt **12x160** VZn (varenr. 11-12160)

2 stk. M12 nylock mutter A4 (varenr. 13-12)

4 stk. 12mm 50x50mm firkantskive VZn (varenr. 16-12) (en over og en under)

Boltene strammes godt inntil med låsemutter. Ved moment strammes dette til: 60 Nm. NB! Skal ikke overstrammes!



Figur 1 - Montering til av pontong til ny type stålramme (med 4 hull)



Figur 2 - Montering av pontong til eldre type stålramme (med 3 hull)

## 110 I koffertflyter, varenr. 80-077

Brukes fra og med år 2026 som indre pontong på 8 og 10 meters fortløyningsbommer og endepontong på mindre 5 meters jollebommer (40x80mm rørdimensjon).



**Verktøy: 19mm fastnøkkel/skralle**

Boltene strammes godt inntil med låsemutter. Ved moment strammes dette til: 60 Nm. NB! Skal ikke overstrammes!

**Montering og plassering av 1 stk. pontong til 5 meters jollebom (40x80 mm rør).**



2 stk. Bolt 12x100 VZn (varenr. 11-12100)

2 stk. M12 nylock mutter A4 (varenr. 13-12)

4 stk. 12mm 50x50mm firkantskive VZn (varenr. 16-12) (en over og en under)

**Montering og plassering av 1 stk. pontong til 8 meters fortøyningsbom (100×100 mm rør).**



Figur 3 - Når bommen brukes på betongbrygger



Figur 4 - Når bommen brukes på stål/plastbrygger og badebrygger

2 stk. Bolt 12×160 VZn (varenr. 11-12160)

2 stk. M12 nylock mutter A4 (varenr. 13-12)

4 stk. 12mm 50x50mm firkantskive VZn (varenr. 16-12) (en over og en under)

**Montering og plassering av 2 stk. pontong til 10 meters fortøyningsbom (100×100 mm rør).**



4 stk. Bolt 12×160 VZn (varenr. 11-12160)

4 stk. M12 nylock mutter A4 (varenr. 13-12)

8 stk. 12mm 50x50mm firkantskive VZn (varenr. 16-12) (en over og en under)

**330 L Flytepontong, (1,45 x 0,45 x 0,55), varenr. 80-330**

**370 L Flytepontong, (1,60 x 0,45 x 0,55), varenr. 80-370**

**550 L Flytepontong, (2,20 x 0,45 x 0,55), varenr. 80-550**



## Materiell per pontong





**Verktøy: 19mm fastnøkkel/skralle**

2 stk. pontongvinkel (varenr. 60-217)

4 stk. M12x75 bolt (varenr. 11-12075)

4 stk. M12 nylock mutter (varenr. 13-12)



Boltene strammes godt inntil med låsemutter. Ved moment strammes dette til: 60 Nm.



Alle våre firekantede plastpontonger monteres på samme måte. Dette gjelder både brygger og utriggere.

## Tips

- Mål alltid rørdimensjonen på stålrammen før bestilling av deler, for eksempel. 40x80mm, 80x80mm.