

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

PONTONGER



Småbåthavner AS

DISENÅVEGEN 47 | 2100 SKARNES

19. MARS 2025

- Pontonger

INFORMASJON

Inspeksjon skal gjøres senest hver 12. måned helst tidlig vår. Ved nytt anlegg skal første inspeksjon gjøres allerede etter 3 måneder herunder kontroll av slark i bolter. For enkelte anlegg kreves særskilt ettersyn, og andre intervaller foreligger.

Pontongene er rotasjonsstøpt i resirkulerbar polyetylenplast, fylt med ekspandert polystyrene (styropor) som trekker maks 3-4% vann. Produsert i Veritas-godkjent kvalitet, slagfast inntil -25°C og synkefrie. Bestandig ovenfor løsningsmidler. Alle polyetylenpontonger har et ventileringshull slik at de kan utvide og trekke seg sammen avhengig av temperatur. Pontongene er konstruert for å bære konstruksjonen under normale forhold og er under disse forhold usynkelig.



Inspeksjonspunkter

- Visuell kontroll av skader på pontong
- Visuell kontroll innfestning (etterstrammes ved behov, men ikke overstrammes¹)
- Skrape skjell og begroing av sidene på pontongen

MILJØPÅVIRKNING

Pontonger: Kan resirkuleres og kildesorteres. Leveres godkjent gjenvinningsstasjon.

¹ Ref. «Monteringsanvisning pontongen» DokumentID: SMABAT-1138766531-553